

FICHE TECHNIQUE SEALER PLUS

Traitement carreaux de ciment et Terrazzo.

Ce traitement protège les pierres dures, marbres, ardoises, carreaux de ciment et Terrazzo des taches d'huile, de graisse et d'eau. Il ne laisse aucun film apparent.

- ✓ Imperméabilisant
- ✓ Oléofugeant
- ✓ Non filmogène
- ✓ Réchauffe les couleurs.
- ✓ Intérieur
- ✓ Extérieur

Application

Ne pas appliquer sur un sol chaud, exposé au soleil sur une dalle chauffante ou à moins de 15°. S'applique en 2 ou 3 couches sur un sol neuf ou ancien propre et sec, ne comportant aucune trace d'autre traitement ce qui entraînerait une mauvaise pénétration et un mauvais séchage du produit.

- **Sur un sol neuf :**

Lorsque le sol est bien sec, appliquer à l'aide d'un mouilleur, le traitement Sealer Plus en couches croisées régulières. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y ait pas de surplus.

Séchage 4 à 8 H entre chaque couche

- **Sur un sol ancien :**

Il doit être débarrassé de tout traitement préalable, utiliser notre Décapnet. Lorsque le sol est prêt et bien sec appliquer le traitement Sealer Plus (*voir application ci-dessus*).

Nettoyage des pinceaux au White Spirit.

Consommation: 10 à 15 m2 au litre selon la porosité du support.

Conditionnement: 1l

Sécurité

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- ✚ Travailler dans un lieu bien ventilé,
- ✚ Ne pas avaler,
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.