

TERRAZZO

INFORMATIONS TECHNIQUES GAMME TERRAZZO

Nos carreaux TERRAZZO sont hérités d'une tradition Italienne séculaire et sont obtenus grâce à un choix méticuleux de produits de haute qualité :

- Des éclats de marbre et pierres issus des meilleures carrières italiennes
- Du ciment blanc de très haute résistance
- De la poudre de marbre
- Des oxydes de fers colorés

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, sains et solides avant la pose.

Lors du déballage des dalles, il sera opportun de mixer les boites afin de répartir uniformément les carreaux. Lors du choix de la colle, il est recommandé d'utiliser des colles blanches pour les carreaux à dominante claire et des colles grises pour les carreaux foncés, colles déformables appropriées au support à prise et séchage rapides.

Dans tous les cas il est recommandé d'utiliser une colle de bonne flexibilité de type ELASTORAPID de chez MAPEI ou équivalent.

Il est recommandé d'utiliser la technique du double encollage pour augmenter l'adhérence du revêtement au support ,les dalles étant posées une par une à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

JOINTOIEMENT DES CARREAUX

Le jointoiment sera réalisé après séchage avec des mortiers de jointoiment à base de ciment ou époxy (si nécessaire). Attention toutefois à l'utilisation des joints colorés pouvant migrer dans la porosité du carrelage. La taille des joints est fonction du format des carreaux, se reporter au DTU 52.1 et 52.2 pour les préconisations techniques ou se référer à l'avis du poseur professionnel.

Il est nécessaire que la barbotine pour les joints soit liquide et que le jointoiment soit effectué en plusieurs passes pour assurer sa longévité.

TRAITEMENT DES CARREAUX

Avant de traiter les dalles, procéder à un nettoyage méticuleux des carreaux de manière à ne pas emprisonner résidus et salissures sous le produit de traitement, le nettoyage doit être effectué sans produits acides, adapté aux carreaux.

Une fois le sol nettoyé et bien sec, procéder à un traitement à l'aide d'un produit Hydro-Oléofuge de type CARODECO SEALER PLUS ou équivalent afin d'assurer une bonne protection de votre sol (se référer à la notice du fabricant).

NETTOYAGE COURANT

Pour le nettoyage de votre sol en TERRAZZO, toujours utiliser un détergent doux sans acide additionné à de l'eau propre et chaude de type CARODECO SOL PLUS ou équivalent.

NB : LA PRESENCE D'HUMIDITE DANS LES DALLES LORS DE LA LIVRAISON PEUT EN MODIFIER LA COULEUR, ELLES REPRENENT LEUR ASPECT NORMAL APRES SECHAGE COMPLET.

La pose, le traitement et l'entretien n'étant pas sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité.