

INFORMATIONS TECHNIQUES

GAMME TERRAZZO CIMENT

Nos carreaux TERRAZZO sont hérités d'une tradition Italienne séculaire, ils se veulent dans la lignée du « semé à la vénitienne » et sont obtenus grâce à un choix méticuleux de produits naturels parmi lesquels :

- Du ciment blanc de très haute résistance
- Des éclats de marbre et pierres de grande qualité
- De la poudre de marbre
- Des oxydes de fers colorés

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, sains et solides avant la pose.

Lors du déballage des dalles, il sera opportun de mixer les boîtes afin de répartir uniformément les carreaux.

Lors du choix de la colle, il est recommandé d'utiliser des colles blanches pour les carreaux à dominante claire et des colles grises pour les carreaux foncés, colles déformables appropriées au support à prise et séchage rapides.

Dans tous les cas il est recommandé d'utiliser une colle de bonne flexibilité de type ELASTORAPID de chez MAPEI ou équivalent.

Il est recommandé d'utiliser la technique du double encollage pour augmenter l'adhérence du revêtement au support, les dalles étant posées une par une à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

JOINTOIEMENT DES CARREAUX

Le jointoiment sera réalisé après séchage, 3 à 4 jours après la pose.

Pour le jointoiment des carreaux, il est conseillé d'utiliser une barbotine de ciment blanc très liquide qui peut être teintée.

La taille des joints est fonction du format des carreaux, se reporter au DTU 52.1 et 52.2 pour les préconisations techniques ou se référer à l'avis du poseur professionnel.

Il est nécessaire que la barbotine pour les joints soit liquide et que le jointoiment soit effectué en plusieurs passes pour assurer sa longévité.

TRAITEMENT DES CARREAUX

Avant de traiter les dalles, procéder à un nettoyage méticuleux des carreaux de manière à ne pas emprisonner résidus et salissures sous le produit de traitement, le nettoyage doit être effectué sans produits acides, adapté aux carreaux.

Une fois le sol nettoyé et bien sec, procéder à un traitement à l'aide d'un produit Hydro-Oléofuge de type CARODECO SEALER PLUS ou équivalent afin d'assurer une bonne protection de votre sol (se référer à la notice du fabricant).

NETTOYAGE COURANT

Pour le nettoyage de votre sol en TERRAZZO, toujours utiliser un détergent doux sans acide additionné à de l'eau propre et chaude de type CARODECO SOL PLUS ou équivalent.

La pose, le traitement et l'entretien n'étant pas sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité.