

VITRIA

Collection

VITRIA 5x15 cm / 2"x6"

P S D31



Antique



Mushroom



Silver




Graphite



Jade



Evergreen



Aqua



Deep Blue

Usages

Indoor / Interior	Outdoor / Exterior	Floor / Pavimento	Wall / Pared	Pool / Piscina	Non-slip / Antislip
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Class 0 <0,42

Caractéristiques techniques

Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B la $\leq 0,5\%$ for interior and exterior floors and walls.

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la $\leq 0,5\%$ para suelos y paredes interiores y exteriores.

FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
 Dimensional Features	48 mm +/- 0,5 mm x 148 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm +/- 0,5 mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
 Water absorption	$E_t \leq 0,5\%$	UNE-EN ISO 10545-3:2018
 Modulus of rupture and breaking strength	Minimum 35 N/mm ² < Individual Minimum 32 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4:2019
 Crazeing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Stain resistance	>3	UNE-EN ISO 10545-14:2015
 Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Abrasive Resistance	PEI 4: Antique PEI 3: Mushroom, Silver & Jade PEI 2: Aqua, Deep Blue, Evergreen & Graphite	UNE-EN ISO 10545-7:1999
 Tone Variation	V3	-
 Porcelain Body	-	-



Conseils de pose

STOCKAGE

Pour garantir les caractéristiques et finitions du produit, il doit être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à la pose. Si le produit doit rester stocké pendant une longue période il doit être convenablement couvert.

POSE

Murs, intérieur et extérieur, piscine.

Pour s'assurer que les produits adhèrent correctement au support, il est nécessaire d'utiliser du matériel de collage et de jointoiment spécifique qui doit également être adapté à l'environnement auquel il sera soumis.

En raison de la nature du matériau, il peut y avoir de légères variations de taille entre les pièces. Par conséquent, tous les types de joints doivent être planifiés et réalisés correctement : joints de structure, joints de périmètre, joints de dilatation et joints de pose. La pose de carreaux sans joints est techniquement déconseillée, car elle peut engendrer divers problèmes.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois les matériaux posés, il est conseillé d'éliminer tout résidu de colle et de joint à l'aide d'un détartrant commercial spécialement conçu à cet effet, dilué avec de l'eau. Le détartrant ne doit pas rester en contact avec la surface à nettoyer plus de 5 minutes. De manière générale, il est déconseillé d'utiliser des lessives en poudre, de la laine d'acier ou des matériaux abrasifs. Une éponge, de l'eau tiède et du savon liquide neutre suffisent généralement. Rincez ensuite abondamment à l'eau claire.

VARIATIONS CHROMATIQUES

Certaines collections présentent de fortes variations chromatiques entre les pièces.

Il est important de vérifier le produit avant son installation, aucune réclamation ne sera acceptée après la pose.